


■ 普通橡胶软管 RUB1A (低温低压适用)



[产品描述]:

1. 适用流体: 空气·水;
2. 温度范围: -20°C- +70°C;
3. 内管: 光面、黑色、耐油合成橡胶;
4. 加强层: 高强度合成纤维线绳;
5. 外胶: 光面、颜色可选择, 耐候合成橡胶;

型号选择			内径		外径 (mm)	工作压力 (kgf/cm ²)	爆破压力 (kgf/cm ²)	弯曲半径 (mm)
型号	长度(m)	可选颜色	(参考mm)	(参考规格)				
RUB1A-06	10~100	B (黑)	6	1/4	13	20	60	40
RUB1A-08	10~100		8	5/16	15	20	60	50
RUB1A-10	10~100	R (红)	10	3/8	17	20	60	60
RUB1A-13	10~100		13	1/2	22	20	60	70
RUB1A-16	10~100	Y (黄)	16	5/8	25	20	60	90
RUB1A-19	10~100		19	3/4	29	20	60	110
RUB1A-25	10~100	Bu (蓝)	25	1	35	20	60	130
RUB1A-31	10~60		31	1.1/4	42	15	45	150
RUB1A-38	10~60		38	1.1/2	54	15	45	240
RUB1A-51	10~60		51	2	66	15	45	300

