


■ 高温橡胶软管 RUB1W（高温低压适用）



[产品描述]:

1. 适用流体：空气·水；
2. 温度范围：-20℃- +120℃；
3. 内管：耐油合成橡胶；
4. 加强层：高强度合成纤维线绳；
5. 外胶：光面、颜色可选择，耐候合成橡胶；

型号选择			内径		外径 (mm)	工作压力 (kgf/cm ²)	爆破压力 (kgf/cm ²)	弯曲半径 (mm)
型号	长度(m)	可选颜色	(参考mm)	(参考规格)				
RUB1W-06	10~100	B (黑) R (红) Y (黄)	6	1/4	13	20	60	45
RUB1W-08	10~100		8	5/16	15	20	60	55
RUB1W-10	10~100		10	3/8	17	20	60	70
RUB1W-13	10~100		13	1/2	22	20	60	85
RUB1W-16	10~100		16	5/8	25	20	60	105
RUB1W-19	10~100		19	3/4	29	20	60	130
RUB1W-25	10~100		25	1	35	20	60	150
RUB1W-31	10~60		31	1.1/4	42	15	45	190
RUB1W-38	10~60		38	1.1/2	54	15	45	240
RUB1W-51	10~60		51	2	66	15	45	300

