

■ 液压橡胶软管 RUB1H（耐压油管适用）



[产品描述]:

1. 适用流体：油
2. 温度范围：-20℃- +100℃；
3. 内管：耐油合成橡胶；
4. 加强层：两层高强度钢丝编织层；
5. 外胶：耐油、耐候合成橡胶；

型号选择			内径		外径 (mm)	工作压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	爆破压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	弯曲半径 (mm)
型号	长度(m)	可选颜色	(参考mm)	(参考规格)				
RUB1H-06	10~100	B (黑)	6	1/4	15	400	1300	100
RUB1H-08	10~100		8	5/16	17	300	1000	120
RUB1H-10	10~100		10	3/8	19	300	1000	130
RUB1H-13	10~100		13	1/2	22	200	800	180
RUB1H-16	10~100		16	5/8	25	200	800	200
RUB1H-19	10~100		19	3/4	29	200	800	240
RUB1H-22	10~100		22	7/8	32	120	500	280
RUB1H-25	10~100		25	1	38	120	500	300
RUB1H-31	10~60		31	1.1/4	48	120	500	420
RUB1H-38	10~60		38	1.1/2	54	80	300	500
RUB1H-51	10~60		51	2	67	80	300	630

