



真空专用软管 (极软聚氨酯)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)
型号	长度	颜色			
TUD0425	100	C (透明)	4.0	2.5	12
TUD0640	100		6.0	4.0	18
TUD0860	100		8.0	6.0	41
TUD1075	100		10.0	7.5	51
TUD1290	100		12.0	9.0	57

氟树脂软管 (PFA)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)	
型号	长度	颜色				
TFT0420	5·20·50	C (透明)	4.0	2.0	10	
TFT0425	5·20·50		4.0	2.5	20	
TFT0640	5·20·50		6.0	4.0	20	
TFT0860	5·20·50		8.0	6.0	40	
TFT1075	5·20·50		10.0	7.5	60	
TFT1080	5·20·50		10.0	8.0	75	
TFT1290	5·20·50		12.0	9.0	70	
TFT1210	5·20·50		12.0	10.0	100	
TFT1613	5·20·50		16.0	13.0	140	

[真空软管描述]:

软管型号	TUD
允许的流体	空气
最大使用压力	常温下 0.3Mpa (3kgf/cm ²)
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~50 °C

[氟树脂软管描述]:

软管型号	TFT
允许的流体	空气·水·化学溶剂·气体
最大使用压力	常温下 1.0Mpa (10kgf/cm ²)
工作真空	-100 kPa
使用温度	-65~260 °C

