

■ 抗静电管 (防静电材料)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)
型号	长度	颜色			
TUE0320	20·100	B (黑)	3.0	2.0	12
TUE0425	20·100		4.0	2.5	15
TUE0640	20·100		6.0	4.0	23
TUE0850	20·100		8.0	5.0	23
TUE1065	20·100		10.0	6.5	30
TUE1280	20·100		12.0	8.0	45

■ 阻燃管 (外层耐火花)



型号选择			外径 (mm)	内径 (mm)	安装半径 (mm)	
型号	长度	颜色				
TFB0425	20·100	B (黑)	4.0	2.5	21	
TFB0640	20·100		6.0	4.0	27	
TFB0860	20·100		8.0	6.0	42	
TFB1075	20·100		10.0	7.5	54	
TFB1290	20·50		12.0	9.0	60	

[抗静电软管描述]:

软管型号	TUE
允许的流体	空气
最大使用压力	常温下 0.6Mpa (6kgf/cm ²)
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~40 °C

[阻燃软管描述]:

软管型号	TFB
允许的流体	空气·水·热油
最大使用压力	常温下 1.0Mpa (10kgf/cm ²)
工作真空	-100 kPa
使用温度	-15~90 °C

