

■ 快插软管（尼龙管式） P08-C420



[单位: mm]

型号选择		外×内径	L (m)	安装 半径	温度
型号	颜色				
P08-C42004-20	Bu・W	4×2.5	20	14	90℃
P08-C42006-20	Bu・W	6×4	20	21	90℃
P08-C42008-20	Bu・W	8×6	20	34	90℃
P08-C42010-20	Bu・W	10×7.5	20	42	90℃
P08-C42012-20	Bu・W	12×9	20	51	90℃
P08-C42004-100	Bu・W	4×2.5	100	14	90℃
P08-C42006-100	Bu・W	6×4	100	21	90℃
P08-C42008-100	Bu・W	8×6	100	34	90℃
P08-C42010-100	Bu・W	10×7.5	100	42	90℃
P08-C42012-100	Bu・W	12×9	100	51	90℃


■ 快插软管（氟树脂管式） P08-C421



[单位: mm]

型号选择		外×内径	L (m)	安装 半径	温度
型号	颜色				
P08-C42104-5	C	4×2.5	5	20	260℃
P08-C42106-5	C	6×4	5	20	260℃
P08-C42108-5	C	8×6	5	40	260℃
P08-C42110-5	C	10×7.5	5	60	260℃
P08-C42112-5	C	12×9	5	70	260℃
P08-C42104-20	C	4×2.5	20	20	260℃
P08-C42106-20	C	6×4	20	20	260℃
P08-C42108-20	C	8×6	20	40	260℃
P08-C42110-20	C	10×7.5	20	60	260℃
P08-C42112-20	C	12×9	20	70	260℃

■ 插入环（不锈钢式） P08-C429




[单位: mm]

型号选择	适用软管	L	壁厚
P08-C4290425	4×2.5	18	0.2
P08-C4290640	6×4	18.5	0.2
P08-C4290850	8×5	20	0.2
P08-C4290860	8×6	20	0.2
P08-C4291065	10×6.5	22	0.2
P08-C4291075	10×7.5	22	0.2
P08-C4291280	12×8	25	0.2
P08-C4291290	12×10	25	0.2

* 10pcs/袋

■ 软管切刀（简易式） P08-C430



[单位: mm]

型号选择	
P08-C430-1	- 六角形刀面可替换使用; - 内置1m卷尺, 方便测量。

* 1pcs/袋