

■ 密封胶（中强度式） P08-C571



[单位: mm]

型号选择	容量 (ml)	颜色	耐压 (Mpa)	温度 (℃)
型号				
P08-C571-50	50	黄色	70	150
P08-C571-250	250	黄色	70	150

- 产品说明: 适用于锥或直螺纹密封, 可用普通工具拆卸;
- 使用说明:
 - . 清洁, 螺纹粘结密封面需要去处异物及油污;
 - . 涂布, 涂胶于粘结密封面, 保证胶层均匀;
 - . 固化, 30分钟初步固化, 24小时达到最大粘结强度;
- 包装方式: 1pcs/袋; 起订数量: 1pcs及以上。

■ 密封胶（高温式） P08-C572



[单位: mm]

型号选择	容量 (ml)	颜色	耐压 (Mpa)	温度 (℃)
型号				
P08-C572-50	50	白色	70	200

- 产品说明: 适用于锥或直螺纹密封, 高温高压场合适用;
- 使用说明:
 - . 清洁, 螺纹粘结密封面需要去处异物及油污;
 - . 涂布, 涂胶于粘结密封面, 保证胶层均匀;
 - . 固化, 30分钟初步固化, 24小时达到最大粘结强度;
- 包装方式: 1pcs/袋; 起订数量: 1pcs及以上。

■ 生料带（8mm式） P08-C573



[单位: mm]

型号选择	宽度	厚度	L (m)	温度 (℃)
型号				
P08-C57308-01	8	0.1	5	260

- 产品说明: 宽度小于一般螺纹长度, 无须剪去多余部分, 可直接缠绕在螺纹, 使用方便。
- [安装示意]:
- 包装方式: 10pcs/袋;
- 起订数量: 10pcs及以上。